

TWINSON

Ispirato dalla natura, animato dalla tecnologia, Deceuninck mescola tradizione ed innovazione in un nuovo concetto rivoluzionario. Scoprirete un materiale che mette insieme l'aspetto naturale e il calore del legno con la semplicità di utilizzo e manutenzione del PVC come anche la durata nel tempo. Scoprirete Twinson. Un nuovo materiale per le applicazioni illimitate, inventato da Deceuninck.

Tradizione e innovazione

Con più di quaranta anni di esperienza nello sviluppo e nell'estrusione di profilati in PVC per il settore della costruzione, Deceuninck ha sempre giocato un ruolo da pioniere, associando uno spirito di innovazione originale ad una tradizione di eccellenza. Noi miriamo continuamente a raggiungere nuovi obiettivi e ad estendere le nostre conoscenze. Questi lavori di R&D per quanto riguarda la fusione del legno e del PVC si sono estesi negli anni. Il loro risultato, il materiale da costruzione Twinson, conferma il nostro status di leader mondiale in questo processo innovativo, che associa il meglio dei due mondi.

Natura e tecnologia

La natura è la nostra fonte di ispirazione, la tecnologia è il nostro motore principale. Il calore dei materiali naturali offre il comfort e la sicurezza che noi ricerchiamo. La tecnologia fornisce le soluzioni pratiche di cui abbiamo bisogno.

Twinson unisce la natura e la tecnologia. Questi elementi che sembrano contraddittori tra loro, si uniscono per creare un materiale da costruzione flessibile che offre un potenziale ed un'attrattiva senza fine. Se siete amanti della natura, preoccupati per l'ambiente, fanatici della tecnologia, Twinson offre il meglio di tutto questo.

Che cosa significa avere la certificazione PEFC?

State cercando un'alternativa ecologica al legno tropicale duro? Ancora una volta la risposta è la terrazza in materiale composito Twinson di Deceuninck: mentre il legno tropicale duro viene abbattuto nelle foreste, le doghe in materiale composito Twinson vengono costruite in legno PEFC con garanzia ecologica. Twinson ha ugualmente ottenuto la certificazione PEFC.

PEFC è un'organizzazione internazionale senza fini di lucro che si impegna per una gestione forestale duratura. Con più di 200 milioni di ettari di foreste certificate, PEFC è il più grande sistema di certificazione al mondo. L'organizzazione è a salvaguardia del disboscamento delle foreste proteggendo anche la biodiversità. Il riciclaggio totale è un ulteriore beneficio ecologico della terrazza in materiale composito.

COLORI

La bellezza dei colori naturali

Date splendore alla vostra facciata, al timpano o sottotetto scegliendo uno dei 3 colori seguenti: nero liquirizia, marrone corteccia e marrone torba.

502



Liquorice black

504



Bark brown

505



Turf brown

Importante da sapere

Twinson contiene delle fibre di legno che possono creare delle variazioni nei colori. Il colore comincerà a stabilizzarsi una volta che il prodotto sarà messo all'esterno. E' consigliabile mescolare le tavole tra loro prima dell'installazione, in modo da ottenere una distribuzione uguale del colore. Alla fine le zone di diverso colore assumeranno lo stesso colore.

Variazione naturale del colore

I campioni di colore qui presenti sono delle riproduzioni che possono differire dal prodotto definitivo. Il primo colore (1) rappresenta il colore della dogia Twinson Terrace subito dopo la sua installazione. Il secondo colore (2) rappresenta la patina finale della dogia Twinson Terrace, alcuni mesi dopo l'installazione.

Vantaggi

Il sistema “rivestimento di facciata” di Deceuninck raggruppa tutti i vantaggi del materiale Twinson in un concetto di “rivestimento” innovativo:

+ design

- Estetica naturale (look e tocco naturale del legno)
- Posa orizzontale o verticale
- Design contemporaneo
- Scelta tra sistema aperto e chiuso (doghe di 3 e 6 metri di lunghezza)
- Per il nuovo e la ristrutturazione
- Fissaggio con sistema a clip invisibili

+ comfort

- Contribuisce a proteggere e ad isolare
- Buona evacuazione dell'aria e dell'umidità
- Ventilazione incorporata
- Compatibile ITE (isolamento termico dall'esterno)

+ durata

- Grazie alla longevità del PVC, uno dei componenti
- Robusto
- Resistente agli insetti
- Imputrescibile

+ ecologia

- Certificazione PEFC del legno utilizzato nel Twinson
- Materiale 100% riciclabile

+ sicurezza

- Antischeggia
- Anticrepa
- Montaggio con sistema di clip invisibili, nessun tipo di vite visibile

+ facilità

- Facile da installare
- Facile manutenzione

ISTALLAZIONE

Consigli e suggerimenti per una perfetta installazione

Il sistema di rivestimento di facciata Twinson, coniuga estetica e funzionalità. Può essere parte integrante di una soluzione di isolamento complessivo dell'edificio, ma può anche essere soltanto una finitura estetica della facciata.

Il risultato è comunque sempre una gioia per la vista.

Scopri con questo video tutti i consigli ed i suggerimenti per la posa in opera a regola d'arte del vostro rivestimento di facciata nel materiale composito Twinson.

Il montaggio è facilissimo e rapido, grazie al sistema a giunti maschio-femmina ed alle speciali clip brevettate.

Inoltre non c'è alcun bisogno di utensili specifici per l'installazione: puoi utilizzare gli stessi che usi per il legno.

Manutenzione

Il rivestimento di facciata Twinson O-Wall è il prodotto di finitura e protezione ideale per la vostra abitazione. E' anche noto per la sua facilità di manutenzione. Ad esempio non c'è bisogno di nessun trattamento con vernici o olii.

Come per tutti gli altri rivestimenti per esterni (legno, plastica, pietra o altro), una combinazione di elementi può sciupare il prodotto, e quasi sempre la causa principale alla base di questo fenomeno è l'acqua.

L'ambiente, l'orientamento, la progettazione e la mancanza di manutenzione della casa sono fattori che sono spesso critici per l'esposizione delle facciate ai fenomeni di inquinamento.

Come per gli altri prodotti, O-Wall verrà ripulita naturalmente con le piogge frequenti. Un accumulo di sporcizia, tuttavia, si può formare nei punti non raggiunti dalla pioggia, o raggiunti solo parzialmente (per esempio, appena sotto la sporgenza del tetto o sul davanzale di una finestra). La stessa pioggia, in alcuni casi, potrebbe depositarsi in punti da cui non riesce a defluire, e pertanto, con l'evaporazione, potrebbero rimanere degli aloni, con un bordo nero. Nelle facciate altamente esposte alla pioggia, la polvere difficilmente si depositerà e comunque verrà lavata via naturalmente dall'acqua. Inoltre la combinazione con l'irraggiamento ai raggi UV, fornisce una patina naturale e uniforme. Tuttavia, gli accumuli locali di sporcizia in luoghi sottoposti a nessuna pulizia naturale possono essere in gran parte evitati con una pulizia sporadica con una spazzola o una spugna non abrasiva e acqua (si possono aggiungere dei detergenti). Questo fenomeno diminuisce col passare del tempo poiché le doghe diventano meno sensibili allo sporco, e quindi si può evitare completamente ogni tipo di manutenzione.

In caso di macchie localizzate, è generalmente raccomandato l'uso di una spazzola o di una spugna non abrasiva e acqua in grandi quantità (con l'aggiunta di una soluzione detergente).